



RG-20/85-SAFELOCK



RG-75/125-SAFELOCK



RG-100/150-SAFELOCK

## Pince pour tuyaux RG-SAFELOCK

La force de serrage de la pince reste en tout cas entièrement préservée, même en cas d'erreur de manipulation de l'engin porteur.

- Saisir et poser des tuyaux en béton.
- Verrouillage de sécurité breveté : Génère une tension sur le tuyau lors du levage du produit, qui subsiste même lorsque le produit est abaissé.
- Commande avec une seule personne.
- Avec supports de hauteur réglable grâce à une graduation sur la base du diamètre extérieur du tuyau. Cela garantit une position de préhension optimale.
- Construction élancée, permet la préhension de tuyaux avec manchon à rainure proches les uns des autres sur la surface de chargement du camion, ainsi qu'une utilisation dans des tranchées très étroites.
- Avec poignées pour le guidage de la pince.
- L'œillet s'engage dans une coulisse dotée de 2 positions d'accrochage. L'une est utilisée pour une préhension verrouillée, l'autre est utilisée pour le desserrage du verrouillage et la course à vide.

**RG-20/85-SAFELOCK** : Largeur de préhension plus grande et capacité de charge augmentée par rapport à RG-20/80.

Outre les tuyaux en béton, il est également possible de poser des **tuyaux en grès vitrifié**.  
Réglage simple du diamètre extérieur au moyen d'une graduation et d'une goupille enfichable centrale.  
Mâchoires de préhension en caoutchouc.  
Support en hauteur réglable plastique.  
Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

**RG-75/125-SAFELOCK** : Réglage simple et en continu du diamètre extérieur au moyen d'une graduation via tiges filetées. Manivelle fournie.

Griffe de préhension interchangeable en acier.  
Disponible en option : Mâchoires de préhension en caoutchouc pour éviter les dommages de surface.  
Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

**RG-100/150-SAFELOCK** : Réglage simple et en continu du diamètre extérieur au moyen d'une graduation via tiges filetées. Manivelle fournie.

Griffes de préhension en acier interchangeable.

Type	Poids propre (kg)	Longueur de mâchoires (mm)	Zone de préhension (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
RG-20/85-SAFELOCK	175	420	200 – 870	2.500	54500009
RG-75/125-SAFELOCK	370	440	720 – 1.280	4.000	54500005
RG-100/150-SAFELOCK	535	460	970 – 1.530	6.000	54500008