



SVZ-UNI



SVZ-UNI

Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI

Avec cette pince de manutention universelle pour regards SVZ-UNI, le transport et la manutention des éléments de regard sont énormément rationalisés.

Spécialement conçue pour les parties inférieures de regard, les anneaux de regard (à partir d'une hauteur de construction de 500 mm) et cônes dotés d'un diamètre intérieur de :

SVZ-UNI : 625/700/800/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

SVZ-UNI-UK : (725/800) 900/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

- Avec une position de suspension supplémentaire pour un accrochage horizontal des cônes.
- Aucun opérateur supplémentaire n'est nécessaire, étant donné que le conducteur de la machine active la préhension et le desserrage avec un mouvement latéral de l'organe de levage.
- Le réglage en fonction des différents diamètres nominaux s'effectue en quelques gestes à l'aide de goupilles, il n'est pas nécessaire de modifier les réglages pour soulever des regards et des cônes car l'engin SVZ-UNI dispose de deux niveaux de préhension.
- Manipulation rapide et simple de parties de regard de tous types.
- Avec élingue en chaîne hautement résistante et œillet d'accrochage.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

Type	Description	Poids propre (kg)	Diamètre nominal (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
SVZ-UNI	Général	103	625 – 1.500	2.500	54000046
SVZ-UNI-UK	Spécialement pour UK	96	900 – 1.500	2.500	54000047

Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	Diamètre nominal (mm)	No de commande
Kit d'adaptateurs SVZ	Supplément pour NW	25	1.800	44000064
SVZ-UNI-AS	Kit d'adaptateurs pour support en hauteur afin que des anneaux à partir d'une hauteur de 250 mm puissent être saisis.	5,4		44000079