



SVZ-UNI-VARIO



SVZ-UNI-VARIO

Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI-VARIO

Avec la pince de manutention pour regards SVZ-UNI-VARIO, les cônes sont également accrochés exactement à l'horizontale. La relève est assurée par un automate de change.

Quelques systèmes d'étanchéité exigent une manutention des cônes dans une position absolument horizontale. Le système d'équilibrage intégré du centre de gravité permet cette opération pour les formes d'exécutions les plus diverses des cônes.

Diamètre réglable par palier, comme suit : 625/700/800/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

- Les anneaux de regard et les cônes centriques sont posés à l'horizontale, sans décalage du point d'accrochage. Pour poser des cônes asymétriques, le conducteur de l'excavatrice peut régler la coulisse du dispositif d'accrochage afin que le point d'accrochage se décale automatiquement.
- Le système de commutation automatique sans usure : aucun opérateur supplémentaire n'est nécessaire pour passer de « préhension » à « desserrage ».
- Aucun réglage n'est nécessaire pour saisir des cônes et des regards, car la pince SVZ-UNI-VARIO dispose de deux niveaux de préhension.
- Pince universelle pour parties inférieures de regards, anneaux de regards (à partir d'une hauteur de construction d 500 mm) et cônes.
- Sécurité de préhension maximale grâce aux griffes de préhension en acier à serrage automatique.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

Type	Poids propre (kg)	Diamètre nominal (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
SVZ-UNI-VARIO	148	625 – 1.500	2.500	54000041