



SM-600-GREENLINE



SM-600-GREENLINE-POWER



SM-600-GREENLINE-POWER

STONEMAGNET SM-600- GREENLINE Equipement Vacuum

max. 600 kg

Appareil de préhension par ventouse maniable, puissant, indépendant d'un réseau électrique, pour la pose de dalles en pierres non poreuses, d'éléments en béton, de marches, de tuyaux en grès, etc. en relation avec un engin de levage.

Équipé et conçu spécialement pour une intervention dure sur les chantiers.

Pour les utilisations les plus diverses, il existe diverses platines d'aspiration qui peuvent être montées instantanément sur le SM grâce à une fermeture à changement rapide.

Utilisable sur tous types d'engins de levage.

Particularités :

Le SM-600 est équipé en standard de deux pompes à vide. Pour les matériaux non poreux, une seule pompe suffit, d'où une économie de courant.

Il est possible de mettre la deuxième pompe en fonction à tout moment par l'intermédiaire du turbocommutateur, lorsque les matériaux sont légèrement poreux ou lorsqu'ils occasionnent une dépression particulièrement rapide.

- Boîtier robuste avec suspension intégrée pour crochet de grue et système de changement rapide pour platines d'aspiration..
- Avec compartiment à chaînes intégré et chaîne de protection.
- Entraînement via une AGM-AKKU rechargeable, interchangeable 12-V. Puissance suffisante pour une journée de travail grâce à un système automatique d'économie d'énergie. Chargeur non fourni.
- La batterie peut être remplacée en une fraction de seconde sans outil. Affichage du niveau de charge via des diodes lumineuses intégrées dans le boîtier.
- Prise de charge intégrée.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

Matériel fourni :

SM-600-GREENLINE: L'équipement de sécurité comprend : Lampe d'avertissement en cas de chute de pression, manomètre, système de régénération de pression en cas de chute de pression, filtre d'impuretés de grand volume, réservoir sous vide de grand volume, clapet anti-retour.

SM-600-GREENLINE-POWER: Propriétés supplémentaires :

Puissance double de la pompe par rapport à SM-600, offre par conséquent plus de réserves en cas de matériaux légèrement poreux. Compteur horaire intégré.

Aspiration et dépose par activation aisée d'une touche.

Télécommande qui peut être rééquipée en option pour l'aspiration et la dépose, ainsi, manipulation par un seul homme possible depuis l'engin porteur.

SM-600-GREENLINE-POWER-FFS: Comme SM-600-GREENLINE-POWER, mais avec une télécommande supplémentaire SM-FFS (fournie) pour l'aspiration et la dépose.



Type	Description	Poids propre (kg)	Type de moteur électrique/batteries (kW)	Tension de service (V)	Charge admissible (kg)	No de commande
SM-600-GREENLINE	Appareil de base sans platine d'aspiration	34	0,046 / 0,093	12	600	52720006
SM-600-GREENLINE-POWER	Appareil de base avec une pompe plus puissante sans plaque d'aspiration	35	0,054 / 0,108	12	600	52720007
SM-600-GREENLINE-POWER-FFS	Appareil de base avec une pompe plus puissante et une télécommande radio	35	0,054 – 0,108	12	600	52720008