



max. 150 kg



Appareil complet UM-SM

UNIMOBIL UM-SM Chariot de pose

Équipé d'un manipulateur à ventouses STONEMAGNET SM-600-GREENLINE alimenté par batterie. Optimal pour la pose par vide d'éléments à poser un matériau de pose dense, tels que le sont les dalles en pierres naturelles et en béton.

Platine d'aspiration non fournie.

Au cas où un manipulateur à ventouse STONEMAGNET SM devrait être déjà présent, veuillez demander une offre sur les pièces d'équipements supplémentaires destinées à une modernisation sur UM-SM.

Pour un appareil complet, les composants suivants sont nécessaires : UM-SM + SM-600-GREENLINE ou SM-600-GREENLINE-POWER.

- Pose bord à bord possible, nouvelle prise possible. Convient pour une pose dense.
- Avec suspension pour platine d'aspiration, peut pivoter de 90°.
- Avec poignées pour le guidage exact de la platine d'aspiration et le positionnement de l'élément à poser.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.
- La flèche télescopique de l'UM-SM se positionne rapidement en cinq niveaux différents.

Type	Description	Poids propre (kg)	Type de moteur électrique/batteries (kW)	Tension de service (V)	Charge admissible (kg)	No de commande
UM-SM	Appareil de base pour le montage du SYSTÈME DE PRÉHENSION SM	42			150	42740011
SM-600-GREENLINE	Appareil de base sans platine d'aspiration	34	0,046 / 0,093	12	600	52720006
SM-600-GREENLINE-POWER	Appareil de base avec une pompe plus puissante sans plaque d'aspiration	35	0,054 / 0,108	12	600	52720007

Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	Dimensions L x l (mm)	Capacité batterie (Ah)	Tension de service (V)	Charge admissible -500 mbar (kg)	No de commande
AGM-AKKU-12V/26Ah	Batterie de rechange	9,1		26	12		24200008
SM-SPS-90-30/20	Platine d'aspiration	5	300 x 200			90	42720009
LG-220V/12V	Chargeur, avec limitation du courant de charge et protection contre les surcharges. Boîtier étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau (IP65)						24200152

