



max. 150 kg



Appareil complet UM-VS-S/SE

UNIMOBIL UM-VS Chariot de pose

Équipé d'un appareil de pose manuel par vide SPEEDY VS-140/200 à commande électrique 230 V ou 110 V.

Pour la pose rapide par vide d'éléments à poser fortement poreux, tels que les sont partiellement les dalles en pierres naturelles et en béton.

Au cas où un appareil de pose manuel par vide SPEEDY VS-140/200 devrait être déjà présent, veuillez demander une offre sur les pièces d'équipements supplémentaires destinées à la modernisation sur UM-VS !

Fonctionne de manière totalement indépendante du réseau, ainsi, encore plus de mobilité et de flexibilité !

Pour un appareil complet, les composants suivants sont nécessaires : UM-VS-140/200 + SPEEDY VS-140/200 (230V) + génératrice de courant SE-H Honda et suspension oscillante UM pour génératrices de courant (voir accessoires).

- Pose bord à bord possible, nouvelle prise possible. Conçu également pour les éléments à poser fortement poreux.
- Avec suspension pour platine d'aspiration, peut pivoter de 90°.
- Y compris poignée de commande supplémentaire sur le support de platine d'aspiration, ceci permet un positionnement simple et rapide de l'élément à poser.
- La ventilation de la platine d'aspiration s'effectue en toute simplicité via le câble Bowden pratique (par poignée de commande).
- La flèche télescopique se positionne rapidement en cinq niveaux différents.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

Type	Description	Poids propre (kg)	Dimensions L x l (mm)	Type de moteur électrique/ alternatif (50 Hz) (kW)	Type de moteur électrique/ alternatif (60 Hz) (kW)	Raccordement électrique tension/AC (50 Hz) (V)	Raccordement électrique tension/AC (60 Hz) (V)	Charge admissible -200 mBar (kg)	Charge admissible (kg)	No de commande
UM-VS-140/200	Appareil de base pour le montage du SPEEDY VS-140/200	45							150	42740017
VS-140/200	Y compris platine d'aspiration 50 kg	24	300 x 250	1,5		230		200		52700015
VS-140/200-110	Y compris platine d'aspiration 50 kg	24	300 x 250		1,5		110	200		52700019

Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	Dimensions L x l (mm)	Dimensions oval, L x l (mm)	Type de moteur thermique à essence (kW)	Raccordement électrique tension/AC (50 Hz) (V)	Charge admissible -200 mBar (kg)	No de commande
Générateur de courant SE-H Honda EU 22 i	Moteur à essence 230 V, 50 Hz	22,5			2,25	230		52500243
Suspension oscillante UM	pour générateur de courant Honda	1,1						42720238
VS-SPS-50-30/25	Platine d'aspiration	1,44	300 x 250				50	42710013
VS-GH-SPS-80-40/30	Platine d'aspiration	2,1		400 x 300			80	42710129
VS-GH-SPS-100-50/30	Platine d'aspiration	2,7		500 x 300			100	42710130
VS-GH-SPS-140-70/30	Platine d'aspiration	3,4		700 x 300			140	42710131