



max. 1.000 kg



SH-1000-MINI-B



SH-1000-MINI-E

## Equipement Vacuum SH-1000-MINI

Pour une manutention rentable et sûre des charges lourdes jusqu'à 1000 kg, comme par exemple plaques de granit, éléments en béton « étanches à l'aspiration », plaques de marbre, pierres de bordure, marches, tuyaux, etc.

Peut être accroché à n'importe quel engin porteur ou machine de pose VM par crochet de grue, chaîne, câble.

Sur le SH-1000-MINI-H, le processus d'aspiration et de dépose est commandé directement depuis le siège du conducteur de l'engin de levage, au moyen d'un système de commutation hydraulique intégré. Pour l'entraînement, seul un circuit de commande hydraulique est nécessaire.

Avec le SH 1000 MINI B et E, le processus d'aspiration et de dépose est commandé manuellement par un opérateur au moyen d'une vanne coulissante manuelle installée directement sur le SH.

SH-MINI-E : Type de fiche F, 230 V.

Si nécessaire, une tête rotative hydraulique peut encore être utilisée en plus.

- Facilite grandement le travail. Gain énorme en termes de rationalisation !
- Grâce à un système de fermeture à changement rapide, différentes plaques d'aspiration peuvent être installées en quelques secondes pour diverses applications, tailles de plaques et poids.
- Système de suspension de charge centré au moyen de 2 points d'accrochage différents et fixation ajustable des plaques d'aspiration.
- Production de vide au moyen d'une pompe à vide performante de 12 m<sup>3</sup>/h.
- Poignées ergonomiques intégrées pour guider l'engin pouvant servir simultanément de supports d'arrêt.
- Équipé de série d'un compartiment à chaînes et d'une chaîne de protection.
- Construction compacte.
- Concept de sécurité triple : réservoir de vide intégré, contrôle visuel par manomètre de vide avec zone verte et zone rouge, système d'avertissement sonore fonctionnant sur batterie.

Type	Poids propre (kg)	Type de moteur électrique/ alternatif (50 Hz) (kW)	Type de moteur hydraulique (kW)	Type de moteur thermique à essence (kW)	Raccorde-ment électrique tension/AC (50 Hz) (V)	Raccorde-ment hydraulique contre-pres-sion, max. (bar)	Raccorde-ment hydraulique pression (bar)	Raccorde-ment hydraulique débit (l/min)	Charge admissible -600 mbar (kg)	No de commande
SH-1000-MINI-H	91		2,5			10	80 – 320	16 – 80	1.000	52400040
SH-1000-MINI-B	90			2,9					1.000	52400018
SH-1000-MINI-E	89	0,52			230				1.000	52400020

Platines d'aspiration adéquates, voir page 97.