



max. 2.500 kg



SH-2500-UNI-E



SH-2500-UNI-B

Equipement Vacuum SH-2500

Corps de base robuste et compact pour une utilisation sur chantier.

Charge utile : Type SH-2500-UNI jusqu'à 2.500 kg pour – 0,6 bar.

La capacité de charge dépend de la platine d'aspiration qui a été installée.

Dispositif de sécurité :

Manomètre à vide

Réserve de sécurité

Soupape de retenue

Possibilités d'entraînement :

E = électrique à 230 volts

B = moteur à essence

Disjoncteur de protection, prise de courant Schuko, y compris coupleur et joint à poser (seulement pour le type SH-2500-UNI-E).

Vanne manuelle pour vide Marche/Arrêt.

- Avertisseur acoustique intelligent. Duré de vie de la batterie 1 an et plus.
- Poignée de commande avec position ergonomique.
- Équipé de série d'un compartiment à chaînes et d'une chaîne de protection.

SH-2500-UNI-E: Type de fiche F, 230 V

Type	Poids propre (kg)	Type de moteur électrique/alternatif (50 Hz) (kW)	Type de moteur thermique à essence (kW)	Raccordement électrique tension/AC (50 Hz) (V)	Charge admissible -600 mbar (kg)	No de commande
SH-2500-UNI-E	116	0,55		230	2.500	52400044
SH-2500-UNI-B	120		2,9		2.500	52400043

Accessoires :

SH-2500-HGV: Nous recommandons le montage de l'extension de poignée si les unités de pose ont une largeur supérieure à 1 mètre. Ainsi, pendant l'application, l'employé est hors de la zone de danger.

L'extension de poignée SH-2500-HGV peut être placée à tout moment ultérieurement sur le SH-2500 au moyen de bornes à vis.

SH-2500-RS: Le jeu de roues est composé de deux roues principales relevables, diamètre 300 mm, et d'un appui avec roulette directionnelle. Le montage ultérieur sur l'appareil de base SH est possible sans problème.

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
SH-2500-HGV	Extension de poignée pour tous les types SH-2500	5,5	42400088
SH-2500-RS	Jeu de roues pour tous les types SH-2500	7,7	42500299