



max. 3.500 kg



SH-3500-B

## Equipement Vacuum SH-3500-B

Puissance de la pompe à vide triple par rapport à l'appareil standard SH-2500-UNI-B actuel. Par conséquent, réalisation nettement plus rapide de la dépression, conçu également pour des matériaux poreux.

Entraînement complètement autonome via un moteur à essence intégré avec démarreur électrique. Disponible en option : Jeu de roues SH-3500-RS, béquilles de dépose SH-3500-AF et télécommande radio SH-3500-FFS.

- Avec compartiment à chaînes intégré et chaîne de protection.
- Aspiration et dépose par simple activation d'une touche sur le guidon de commande.
- Compteur horaire intégré.
- Avec fourreau pour fourche de chariot-élévateur pour le transport et la pose.
- Toutes les platines d'aspiration existantes SH sont adaptées aussi au SH-3500-B. (en relation avec SPS-2500, un adaptateur est nécessaire)

Type	Description	Poids propre (kg)	Type de moteur thermique à essence (kW)	Charge admissible -600 mbar (kg)	No de commande
SH-3500-B	Appareil de base sans platine d'aspiration	177,4	3,6	3.500	52400041
SH-3500-B-FFS	Appareil de base sans platine d'aspiration. Avec télécommande radio	180	3,6	3.500	52400047

### Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	Charge admissible (kg)	No de commande
SH-3500-RS	Jeu de roues pour SH-3500-B	10,6		42500256
SH-3500-AF	Béquilles de dépose pour SH-3500-B	12,8		42400579
SH-AD	Kit d'extension avec tête rotative	44,1		42500267
Traverse SH-TRA-3500	Pour le montage multiple des platines d'aspiration Plaques individuelles coulissantes Platines d'aspiration montées sur un angle de 90° Longueur : 1.740 mm Entraxe max. 1.450 mm, min. 560 mm	63,3	3.500	42500260