



## VACUUM-HANDY VH-1/25

max. 50 kg

**Engin manœuvré par un seul opérateur, pour des dalles légères et des trajets courts.**

Pour travaux de pose de dalles en pierres étanches à l'aspiration. Le vide est généré manuellement, après appui sur l'engin puis son levage. Un simple mouvement du doigt suffit pour actionner une vanne à vide et soulever ou déposer les dalles.

Attention : VH ne doit être utilisé que sur des matériaux étanches à l'aspiration (non poreux). Seuls les travaux réalisés à proximité du sol sont autorisés.

- Pose précise bord à bord.
- Position de travail ergonomique favorable lors de l'opération de pose.
- Permet également de soulever facilement des dalles déjà posées.
- Plaque d'aspiration équipée d'un joint à profil creux robuste, sans colle, à remplacement rapide.
- L'achat d'une poignée supplémentaire HG-VH2 pour 2 opérateurs permet l'utilisation du VH 1/25 par 2 opérateurs. La capacité de charge s'élève alors à 50 kg.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

VH-1/25



VH-1/25 avec VH-2-HG

Type	Poids propre (kg)	Diamètre extérieur (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
VH-1/25	5	280	25 / 50	52600009

### Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
VH-2-HG	Poignée deux personnes pour VH-1/25	3	42600155

### Pièce de rechange :

Type	Poids propre (kg)	No de commande
Joint de rechange	0,28	42730008