



EC-60



Accessoires pour EC-60. Set SL-8 (à droite) + CK (à gauche)



Accessoires pour SL-8. DF (à gauche), SSK (à droite)

EASYCLEAN EC-60 Nettoyeur haute pression avec protection contre les projections

Nettoyeur haute pression très efficace, indépendant d'un réseau, équipé d'une protection contre les projections, permettant un nettoyage rapide et régulier des pavés en béton, des dalles, et des pierres naturelles.

Aucune salissure dans la zone proche, comme c'est souvent le cas avec les nettoyeurs haute pression habituels. L'opérateur n'a pas besoin de vêtements de protection spéciaux, il n'est plus nécessaire de nettoyer longuement les murs, fenêtres et autres.

Sous le capot de protection, deux buses de pulvérisation spéciales, tournant à grande vitesse à proximité de la surface, assurent un nettoyage régulier et intense, et rincent également les joints qui sont habituellement salis par des dépôts ou de la mousse. Les joints nettoyés sont propres et laissent à nouveau passer l'eau. (un sablage complémentaire des joints est recommandé pour les revêtements avec circulation de véhicules).

- La couleur et la structure des revêtements de qualité supérieure sont ravivées et propres.
- Jusqu'à 5 fois plus performant qu'une lance de pulvérisation simple.
- Autonome, la pompe haute pression très puissante (pression de service max. 150 bar) est entraînée par un moteur à essence Honda particulièrement performant (4 kW, 5,5 CV), il suffit d'avoir un point de branchement d'eau (raccord à baïonnette, Pression minimale de l'eau = 0,3 bar, courant volumique minimal, 20 l/min).
- Déplacement simple et aisé de l'appareil, grâce à quatre grandes roues situées sous le capot de protection.
- Buse auxiliaire commutable pour évacuer la saleté vers le côté.
- Poignée en deux éléments, pliable pour faciliter le transport, sert également de poignée de transport.
- Robinet intégré dans la poignée permettant un dosage précis de l'eau.
- Dimensions compactes (LxlxH) 800 x 600 x 500 mm, facile à transporter dans la plupart des véhicules.
- Capot de protection en acier inoxydable.

Matériel fourni :

EC-60: Y compris adaptateur de tuyau d'arrosage WSA-Gardena (adaptateur pour connecter une pièce de couplage Gardena avec le raccord à baïonnette placé sur le EC-60).

Type	Poids propre (kg)	Dimensions L x l x h (mm)	Type de moteur thermique à essence (kW)	Largeur de travail (mm)	Raccordement à l'eau pression, min. (bar)	Raccordement à l'eau débit, min. (l/min)	No de commande
EC-60	53	800 x 600 x 500	4	600	0,3	20	51700004