



Platines d'aspiration coudées WSP

Pour l'accouplement direct à l'unité de commande, à la rallonge de cylindre de tuyau ou au dispositif de changement rapide.

Platines d'aspiration avec joint collé en caoutchouc mousse, y compris poussoir pour commande sensitive.

D'autres platines d'aspiration sur demande.

WSP

Type	Poids propre (kg)	Dimensions L x l x h (mm)	Charge admissible -420 mbar (kg)	Angle (° degrés)	No de commande
WSP-150-52/15-12-98°	4,7	520 x 150 x 120	150	98	52500184
WSP-150-70/8-11-143°	6	700 x 80 x 110	150	143	42100238
WSP-150-70/11-17-143°	6	700 x 110 x 170	150	143	42100126
WSP-150-85/7-7-135°	6	850 x 70 x 70	150	135	52300018
WSP-150-70/13-10-143°	6	700 x 130 x 100	150	143	52500131
WSP-150-90/10-14-93°	7	900 x 100 x 140	150	93	52300033
WSP-150-90/8-11-90°	7,5	900 x 80 x 110	150	90	42100795

Veillez noter : L'utilisation de platines d'aspiration qui ont une capacité de charge plus faible que l'unité de levage est interdite, afin de garantir la sécurité de la dépose. L'utilisation de platines d'aspiration qui ont une capacité de charge plus élevée que l'unité de levage est autorisée.



Platine d'aspiration multiple MSP-3-S-150-3x22Rd

Levage et pose faciles des pavés en béton.

La platine à triple aspiration permet de poser sans peine des pavés en béton.

- Convient aux unités de levage Probst jusqu'à HE-150.
- Écartement des plaques d'aspiration réglable par vis.
- Bagues d'étanchéité rapidement interchangeables avec caoutchouc spongieux à faible usure.

MSP 3 éléments (fixe)

Type	Poids propre (kg)	Dimensions oval, L x l (mm)	Nombre de platines d'aspiration (Pcs.)	Charge admissible -420 mbar (kg)	No de commande
MSP-3-S-150-3x22Rd	9,9	220	3	150	42101192

