



## Pince pour éléments préfabriqués FTZ-MULTI

Pince de préhension mécanique, conception modulaire. À partir d'un système modulaire, les configurations correspondantes se combinent pour les différentes applications. Sinon, mêmes fonctionnalités que FTZ-I/UNI.

FTZ-MULTI-15 : Appareil de base sans mâchoires de préhension

- Zone de préhension extrêmement grande, cette pince est donc adaptée pour presque tous les éléments courants en béton et en pierres naturelles.
- Étant donné que les modules sont disponibles séparément, un grand domaine d'application peut être recouvert à un prix avantageux.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

FTZ-MULTI-15 : en haut avec FTZ-MULTI-15-WB-G-120, en bas avec FTZ-MULTI-15-WB-SQ

| Type                          | Poids propre (kg) | Profondeur d'insertion (mm) | Charge admissible (kg) | No de commande |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Appareil de base FTZ-MULTI-15 | 98                | 255                         | 1.500                  | 53100348       |

### Accessoires :

**FTZ-MULTI-15-WB-G-42:** Grande zone de préhension, courtes mâchoires de préhension en caoutchouc, adaptées de préférence pour la préhension et le déplacement d'éléments isolés.

**FTZ-MULTI-15-WB-G-120:** Grande zone de préhension, longues mâchoires de préhension en caoutchouc, adaptées de préférence pour la préhension et le transport de couches de pierres complètes, par exemple une couche de bordures.

**FTZ-MULTI-15-WB-SQ:** Les griffes de préhension en acier spéciales permettent le déplacement sûr de blocs de pierres grossièrement équarris.

**Support réglable en hauteur HVA-FTZ/TSZ:** pour tous les types FTZ-UNI/MAXI/MULTI ainsi que TSZ-UNI. Plage de réglage TSZ-UNI/MAXI env. 55 – 140 mm. Plage de réglage FTZ-UNI/MAXI-25 et FTZ-UNI/MULTI-15 env. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 env. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 env. 55 – 195 mm.

| Type                                    | Description | Poids propre (kg) | Dimensions L x l x h (mm) | Longueur de mâchoires (mm) | Profondeur d'insertion (mm) | Zone de préhension (mm) | No de commande |
|---|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| FTZ-MULTI-15-WB-G-42                    | (paire)     | 15,12             |                           | 420                        | 255                         | 200 – 1.250             | 43100942       |
| FTZ-MULTI-15-WB-G-120                   | (paire)     | 46                |                           | 1.200                      | 255                         | 200 – 1.250             | 43100943       |
| FTZ-MULTI-15-WB-SQ                      | (paire)     | 33                |                           |                            | 300                         | 200 – 1.200             | 43100941       |
| Support réglable en hauteur HVA-FTZ/TSZ |             | 2,5               |                           |                            |                             |                         | 43100867       |
| SAFETY-INDICATOR FTZ-SI                 |             | 15,1              | 770 x 180 x 236           |                            |                             |                         | 43101803       |



SAFETY-INDICATOR FTZ-SI

### NOUVEAU

**SAFETY-INDICATOR FTZ-SI:** Indique visuellement la sécurité de préhension pendant tout le processus de pose. Si, par exemple, de la saleté ou de l'humidité entraînent un glissement de l'objet à saisir, les aiguilles rouges avertissent à temps. Convient pour le montage sur toutes les pinces FTZ sauf FTZ-I et FTZ-BB.