



Kit d'élévation HE

Pour une utilisation sur le JUMBOMOBIL JM, JUMBO BV, TRANSMOBIL TM, sur la POTENCE JUMBO JWK ou sur n'importe quel autre poutre.

(L'utilisation de l'unité de levage HE-250 n'est pas autorisée sur les JUMBOMOBIL).

Composé de :

Joint tournant avec raccord rapide 2 pouces.

Kit d'élévation avec housse de protection et harnais.

Disponible en option pour HE-150/200/250 : corset renforcé avec boucle.

HE-35 – HE-250

5

Type	Poids propre (kg)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur hauteur de levage (mm)	Charge admissible -420 mbar (kg)	No de commande
HE-35	9,5	120	1.700	35	42100001
HE-50	10,5	140	1.700	50	42100106
HE-85	13,5	178	1.700	85	42100002
HE-150	18,5	230	1.500	150	42100132
HE-200	22,5	250	1.500	200	42101114
HE-250	26,6	300	1.500	250	42101115



Distributeur de commande BE-SPRINT-2

Pour un accouplement direct sur l'unité de levage HE.

Poignées de commande plus longues sur demande.

Corps principal avec poignée de commande d'une longueur de 500 mm, vis de réglage pour le réglage de l'état flottant du manomètre de sécurité.



BE-SPRINT-2

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
BE-SPRINT-2	pour HE-35 à HE-250	8,5	42100539