



Version complète VZ-H-UNI-KV



VZ-H-UNI-KV + VZ-H-UNI-FG



VZ-H-UNI-KV + VZ-H-UNI-RG

## Pince hydraulique pour pavés VZ-H-UNI

Cette pince universelle hydraulique permet de saisir et de manutentionner plusieurs éléments en pierres dans la construction routière, le génie civil et l'aménagement paysager : bordures en béton ou granit de longueur variable, les éléments de dalles, les éléments de marches, les limons, les blocs en pierres naturelles.

Sans aucune opération de réglage sur la pince, des produits de 40 à 1.500 mm de portée de préhension se fixent et posent en continu.

Pour le déplacement de briques de construction, blocs erratiques, etc., les mâchoires standards sont échangées contre les mâchoires de préhension VZ-H-UNI-FG.

Pour la pose de dalles alvéolées, un autre adaptateur de préhension multifonctionnel VZ-H-UNI-RG est utilisé. Ce système permet de poser au millimètre près, en fonction de la taille de la couche de pierres, jusqu'à 6 dalles alvéolées en une étape de travail. L'adaptateur peut être retourné afin que des dalles en pierre larges et de grand format puissent également être posées au millimètre près au moyen de lamelles en acier.

### Matériel fourni :

**VZ-H-UNI-KV Version complète :** Contient 1 kit de mâchoires de préhension en caoutchouc et 1 kit de mâchoires à lamelles d'acier, module de pince VZ-H-UNI, tête rotative hydraulique sans fin, suspension universelle d'excavatrice et kit de tuyau (pour le fonctionnement de cette unité, 2 circuits de commande hydraulique séparés de l'engin porteur sont requis).

**VZ-H-UNI-BV Version de base :** Contient 1 kit de mâchoires de préhension en caoutchouc, 1 kit de mâchoires à lamelles d'acier et module de pince VZ-H-UNI.

**VZ-H-UNI-FG :** Pour le déplacement de briques de construction, blocs erratiques, etc., les mâchoires standards sont échangées contre les mâchoires de préhension VZ-H-UNI-FG.

**VZ-H-UNI-RG :** Pour la pose de dalles alvéolées, un autre adaptateur de préhension multifonctionnel VZ-H-UNI-RG est utilisé. Ce système permet de poser au millimètre près, en fonction de la taille de la couche de pierres, jusqu'à 6 dalles alvéolées en une étape de travail. L'adaptateur peut être retourné afin que des dalles en pierre larges et de grand format puissent également être posées au millimètre près au moyen de lamelles en acier.

**VZ-H-UNI-AB :** Mise en place rapide et précise de la pince de transfert sur le produit à saisir.

Type	Poids propre (kg)	Longueur de mâchoires (mm)	Profondeur d'insertion (mm)	Largeur d'ouverture bridage principale (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
<b>Version complète VZ-H-UNI-KV</b>	170	100	67 / 128	45 – 1.560	500	<b>51600031-002</b>
<b>VZ-H-UNI-BV Version de base</b>	140	100		45 – 1.560	500	<b>51600031-001</b>