

Type	Poids propre (kg)	Longueur de mâchoires (mm)	Profondeur d'insertion (mm)	Zone de préhension (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
PPH-10/37	1,54	100	30	100 – 370	60	53200053
PPH-22/50	1,5	100	30	220 – 505	60	53200052
PPH-33/62	1,6	100	30	330 – 620	60	53200054
PPH-S-10/62	3	100	30	100 – 620	60	53200055

### Accessoires :

Type	Poids propre (kg)	Longueur (mm)	No de commande
PPH-ERGO-HG	1,5	670	43200124
PPH-AA	0,15		43200079
PPH-2-HG	2,42		43200085



## PAVERBOY PB

Pour une pose manuelle rationnelle des pavés béton provenant directement des palettes. Conçue particulièrement pour les grandes pierres composites.

■ Protection de surface durable en raison de la galvanisation.



**PB-I:** Pour chaque fois 2 pavés en forme de H qui peuvent être saisis simultanément et posés sans joint.  
**PB-15/24:** Sert à la pose de pierres hexagonales ou de pierres semblables qui ne peuvent plus être saisies manuellement.

**PB-15/24-L:** Avec de longues poignées pour la pose sans problème de diverses sortes de pierres, entre autres, la pose de pavés en forme de H ou de pavés de grand format.  
Avantage principal : Lors de la pose mécanique, des pierres isolées doivent être souvent insérées dans les trous entre les couches de pierres posées. Cette opération s'effectue maintenant très simplement en position debout grâce au PB-15/24-L.

en haut : PB-I, en bas à gauche : PB-15/24, en bas à droite : PB-15/24-L

Type	Poids propre (kg)	Zone de préhension (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
PB-I	1,28	100 – 170	10	51800001
PB-15/24	1,3	150 – 240	10	51800004
PB-15/24-L	2,3	150 – 240	10	51800115