



RKZ-H

Ring- und Konenzange RKZ-H

Hydraulischer Greifer, zum Transport von bis zu drei Schachtringen bei Bauhöhe 500 mm geeignet.

Einstellung auf die jeweilige Nennweite erfolgt hydraulisch, danach wird automatisch auf hydraulische Klammerung umgeschaltet. Durch diese hydraulische Folgeschaltung wird zur Bedienung der Zange seitens des Staplers nur ein hydraulischer Steuerkreis benötigt.

RKZ-HS schwere Ausführung für bis zu vier Schachtringe bei Bauhöhe 500 mm.

Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler.

Die Ring- und Konenzange RKZ-H/HS wird an den Stapler vorzugsweise mit einem Kranausleger und hydraulischem Drehmotor angebaut.

- Durch pendelnd-gelagerte Greifbacken auch für einzelne Schachtkonen einsetzbar.
- Ideal zum Räumen der Fertigungsfläche und zum Beladen von LKWs.
- Durch Klammern der Wandung entsteht kein radialer Druck auf die Produkte, daher frühzeitiges Räumen der Fertigungsfläche möglich.

Typ	Durchmesser Nennweite (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Spannbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
RKZ-H	600 – 1.500	1.500	680	180 – 210	50 – 150	1.750	57200011
RKZ-HS	600 – 1.500	2.000	790	180 – 210	50 – 150	2.300	57200012



RKG

Ring- und Konengreifer RKG

Hydraulisch betätigter Universalgreifer für Schachtringe und Konen.

Über nur einen hydraulischen Steuerkreis erfolgt zuerst die stufenlose Einstellung auf den Innendurchmesser und dann das Greifen der Wandung über drei ebenfalls hydraulisch betätigte, mit Gummi belegte Greifklauen.

Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler.

Der Ring- und Konengreifer RKG wird an den Stapler vorzugsweise mit einem Kranausleger und hydraulischen Drehmotor angebaut.

- Da kein radialer Druck ausgeübt wird, können die Teile sehr früh gegriffen werden.
- Sowohl für Stapler als auch für den Ladekraneinsatz geeignet.

Typ	Durchmesser Nennweite (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
RKG-25	600 – 2.500	620	180 – 210	2.500	57200187
RKG-S-25	600 – 2.500	655	180 – 210	4.000	57200110
RKG-S-30	600 – 3.000	820	180 – 210	3.000	57200094