



## Stapler-Anbauzange STAZ-UNI-4

**Speziell konzipiert zum sicheren Greifen von nicht umreißten und noch nicht verdichteten Paketen von Mehrlagenfertigern.**

Gleiche Eigenschaften wie STAZ, jedoch Ausführung mit 4seitiger Klammerung. Durch getrennte Steuerung von Haupt- und Nebenspannung und unter Verwendung von Andrückblechen (Zubehör) exakte Verdichtung der Pakete und Beseitigung der Formzwischenräume möglich. Seitens des Gabelstaplers sind zwei getrennte hydraulische Steuerkreise erforderlich. Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler. Notwendige Backenlängen in Abhängigkeit der Abmessungen der Steinlage. Konturbacken für spezielle Lagen auf gesonderte Anfrage.

STAZ-UNI-4 + Einstecktasche + Andrückbleche

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Öffnungsweite Nebenspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
STAZ-UNI-4-850	850	765	180 – 210	550 – 1.230	900 – 1.400	3.000	57000165
STAZ-UNI-4-1000	1.000	810	180 – 210	550 – 1.230	900 – 1.400	3.250	57000166
STAZ-UNI-4-1200	1.200	940	180 – 210	550 – 1.230	900 – 1.400	3.500	57000167



## Stapler-Kommissionierzange STAZ-SLC

**Speziell konzipiert zum Kommissionieren von einer oder mehreren Steinlagen mittels Staplereinsatz.**

Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler, ohne Einstecktaschen und ohne Greifbacken, siehe Zubehör. Handverstellbarem Druckbegrenzungsventil. Öldruckmanometer.

- Mit integrierter, hydraulisch arretierbarer Aufsatzplatte - gesteuert über Klammerfunktion, daher nur ein hydraulischer Steuerkreis erforderlich.
- Aufsatzplatte wird über ein Scherensystem gesteuert, daher geringer Höhenbedarf.
- Wartungsarme Stahl-Polyamid-Gleitführung.

STAZ-SLC

Typ	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
STAZ-SLC	1.250	500 – 700	310	370 – 1.370	1.500	57050015