



TAS-UNI-450

## Teleskop Abziehsystem TAS-UNI

**Universell geeignet zur exakten Planumserstellung auf kleinen oder großen Baustellen. Aus dem Stand heraus lässt sich problemlos und akkurat ein sauberes Planum erstellen.**

Seitlich ausgerüstet mit über Spindel höhenverstellbaren, leichtgängigen Rolleneinheiten mit Leitblech und hochklappbarem Abweiser.

Durch die ausgeklügelte Konstruktion der Aluminium-Profile (vorspringende Einschnidkante) hebt sich das Gerät weder bei Ausübung der Zugkraft von Hand, noch bei Ziehen über Ketten mit maschineller Kraft aus. In einem Arbeitsgang kann somit ein sauberes, absolut ebenes Planum erstellt werden.

- Durch die besondere Höhe des Profils wird erreicht, dass bei sehr grober Materialverteilung eine enorme Menge von Planummaterial aufgenommen und verteilt werden kann.
- Kein Durchhängen – selbst bei Arbeitsbreiten bis zu 6.000 mm.
- Enorm steife Alu-Spezialprofile aus verschleißarmer Legierung lassen sich stufenlos teleskopieren. Fixierung über jederzeit voll lösbare Klemmverbindung.
- Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.
- Höheneinstellung kann direkt an einer Skala (0 – 250 mm) abgelesen werden.
- Für den manuellen Einsatz können handelsübliche Schaufeln zum Ziehen verwendet werden.

### Lieferumfang:

**TAS-UNI-450:** Empfohlene Grundausrüstung: je 1 Aluprofil 750, 1.000, 1.750, 2.000 mm lang mit integrierter Klemmverstellung 1 Satz = 2 Seitenteile mit über Kurbel höhenverstellbarer Rolle, Leitblech und Abstreifer mit integrierter Befestigung für die jeweiligen Segmente mit Einhängvorrichtung für Schaufel als Zugelement. 2 Stück Zugketten, inkl. Befestigungselemente.

**TAS-UNI-600:** Grundausrüstung wie oben, jedoch zusätzlich 1 Alu-Profil-Element 3.000 mm lang.

Typ	Arbeitsbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Höhe Verstellbereich (mm)	Best.-Nr.
<b>TAS-UNI-450</b>	750 – 4.500	85	0 – 250	<b>51000100</b>
<b>TAS-UNI-600</b>	750 – 6.000	110	0 – 250	<b>51000101</b>



TAS-UNI-DP

## Dachprofil-Zwischenteil TAS-UNI-DP

**Mit diesem einstellbaren Zwischenteil lassen sich beliebige Dach- und Wannenprofile von  $\pm 4\%$  einfach herstellen.**

- Das Zwischenteil ist mit einer genauen Skala zur direkten Einstellung des Profiles in % ausgerüstet.



Typ	Beschreibung	Breite (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
<b>TAS-UNI-DP</b>	1 einstellbares Zwischenteil zur Einstellung eines Dach-oder Wannenprofils ( $\pm 4\%$ )	2.100	25	<b>41000173</b>