



VACUSPEED VXS

VACUSPEED VXS Vakuum-Schlauchheber

Der VACUSPEED VXS Vakuumschlauchheber sorgt für optimale Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung beim Handling von z.B. Pflastersteinen und Platten. Ideal einsetzbar zur Qualitätskontrolle!

- Ohne Kraftaufwand. Durch die ausgeklügelte Technik wird der Pflasterstein einfach von oben angesaugt und problemlos in Sekundenschnelle angehoben.
- Schwereloses, exaktes Handling sowie schnelle Taktzeiten. Keine Schwerarbeit!
- Präzise Einhandbedienung, passend für Links- und Rechtshänder.
- Um 90 Grad schwenkbare Saugplatte zum Ansaugen von vertikalen Gütern.
- Hoher Nutzen: Wirtschaftlicher Arbeitsablauf, wesentliche Entlastung der Mitarbeiter.
- Saugdichte Baustoffe aller Art und von unterschiedlichen Gewichten bis max. 35 bzw. 50 kg können spielend leicht gehoben, aussortiert, palettiert, pakettiert oder versetzt werden.
- Kein mühsames, arbeitsintensives Auseinanderrücken der Steinlagen beim Aussortieren aus der Mitte heraus!
- Hohe Hubgeschwindigkeiten bis zu 50m/min. Hub- und Senkgeschwindigkeit lassen sich jederzeit stufenlos steuern.
- Die Vakuum-Energie wird für das Ansaugen und für das Heben und Senken verwendet.
- Mit Schnellwechselsystem für Saugplatte (SPS). Saugplatte siehe Zubehör.
- Der VACUSPEED VXS-35-P und 50-P kann schnell und mühelos an einen Wand- oder Säulenschwenkran o.ä. angehängt werden und ist sofort einsatzfähig.
- Vakuumerzeugung über eine elektrische Trockenläufer Pumpe.

Lieferumfang:

VXS-35-P/VXS-50-P: Elektrische Vakuumpumpe, Drehschalter mit Motorschutzschalter, Staubfilter, Hubeinheit, Bedieneinheit und Schnellwechselaufnahme für Saugplatte.

Typ	Antriebsart elektrisch/ Wechselstrom (50 Hz) (kW)	Antriebsart elektrisch/ Wechselstrom (60 Hz) (kW)	Elektrischer Anschluss Spannung/AC (50 Hz) (V)	Elektrischer Anschluss Spannung/AC (60 Hz) (V)	Eigengewicht (kg)	Höhe Hubhöhe (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
VXS-35-P	1,25	1,5	230 / 400	240 / 480	47	1.500	35	57600034
VXS-50-P	2,4	3	230 / 400	240 / 480	82	1.500	50	57600041

Zubehör:

Typ	Beschreibung	Abmessungen L x B (mm)	Durchmesser (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -600 mbar (kg)	Best.-Nr.
VXS-SPS-35		175 x 175		0,87	35	47610026
VXS-SPS-35		240 x 160		0,85	35	47610022
VXS-SPS-50		194 x 194		0,8	50	47610024
Zuführschlauch für VXS-35-P	Meterware		25			47610008
Zuführschlauch für VXS-50-P	Meterware		32			25200011
Staubfilterpatrone für VXS-35-P						42500120
Staubfilterpatrone für VXS-50-P						25000027