

## Vakuum-Anbaugeräte SH für schwere Lasten bis 3.500 kg

Naturstein-, Beton-, Marmorplatten, Rohre, Trittstufen usw. können mühelos und wirtschaftlich angehoben und versetzt werden.

- Speziell für den harten Baustelleneinsatz ausgestattet und konzipiert.
- Zum Anhängen an ein beliebiges Träger-gerät mittels Lasthaken, Ketten, Seil.
- Anwendungserweiterung durch Zusatzgeräte wie MIKROJUMBO-MJ-J für Handverlegung leichterer Elemente (z. B. Terrassenplatten).
- Rationelles, flexibles Arbeiten mit kompromissloser Sicherheit.
- Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke und Lasten gibt es diverse Saugplatten, die durch einen Schnellwechsellverschluss im Nu an den SH angebaut werden.

max. 3.500 kg

### Vakuum-Anbaugerät SH-3500-B

Dreifache Vakuum-Pumpenleistung gegenüber dem bisherigen Standardgerät SH-2500-UNI-B. Daher wesentlich schnellerer Aufbau des Unterdruckes, geeignet auch für porösere Werkstoffe. Komplett autarker Antrieb über integrierten Benzinmotor mit Elektrostarter. Optional erhältlich: Radsatz SH-3500-RS, Abstellfüße SH-3500-AF und Funkfernsteuerung SH-3500-FFS.

- Mit integriertem Kettenfach und Lastsicherungskette.
- Ansaugen und Ablösen durch komfortable Tastenbetätigung am Bedienbügel.
- Eingebauter Betriebsstundenzähler.
- Mit Einstecktasche für Staplerzinken zum Transport und zur Verlegung.
- Alle vorhandenen SH-Saugplatten passen auch an den SH-3500-B. (in Verbindung mit SPS-2500 wird ein Adapter benötigt)



SH-3500-B

Typ	Beschreibung	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -600 mbar (kg)	Best.-Nr.
SH-3500-B	Grundgerät ohne Saugplatte	3,6	177,4	3.500	52400041
SH-3500-B-FFS	Grundgerät ohne Saugplatte. Mit Funkfernsteuerung	3,6	177,4	3.500	52400047

### Zubehör:

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
SH-3500-RS	Radsatz für SH-3500-B	10,6		42500256
SH-3500-AF	Abstellfüße für SH-3500-B	12,8		42400579
SH-AD	Anbausatz mit Drehkopf Balrotor	44,1		42500267
SH-TRA-3500 Traverse	Zum Mehrfachanbau der Saugplatten Einzelplatten im Abstand verschiebbar Saugplatten beliebig um 90° montierbar Länge: 1.560 mm Mittenabstand max. 1.450 mm, min. 560 mm Tragfähigkeit 3.500 kg	63,3	3.500	42500260
Wartungsvertrag	Basis-Service – weitere Leistungen auf Anfrage möglich			90010052