



Stapler-Anbauzange STAZ-UNI-4

Speziell konzipiert zum sicheren Greifen von nicht umreiffen und noch nicht verdichteten Paketen von Mehrlagenfertigern.

Gleiche Eigenschaften wie STAZ-UNI, jedoch Ausführung mit vierseitiger Klammerung. Durch getrennte Steuerung von Haupt- und Nebenspannung und unter Verwendung von Andrückblechen (Zubehör) exakte Verdichtung der Pakete und Beseitigung der Formzwischenräume möglich. Seitens des Gabelstaplers sind zwei getrennte hydraulische Steuerkreise erforderlich. Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler. Notwendige Backenlängen in Abhängigkeit der Abmessungen der Steinlage. Konturbacken für spezielle Lagen auf gesonderte Anfrage.

STAZ-UNI-4 + Einstecktasche + Andrückbleche

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Öffnungsweite Nebenspannung (mm)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
STAZ-UNI-4-850	850	765	180 – 210	900 – 1.400	550 – 1.230	3.000	57000165
STAZ-UNI-4-1000	1.000	810	180 – 210	900 – 1.400	550 – 1.230	3.250	57000166
STAZ-UNI-4-1200	1.200	940	180 – 210	900 – 1.400	550 – 1.230	3.500	57000167



Stapler-Kommissionierzange STAZ-SLC

Speziell konzipiert zum Kommissionieren von einer oder mehreren Steinlagen mittels Staplereinsatz.

Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler, ohne Einstecktaschen und ohne Greifbacken, siehe Zubehör.

- Handverstellbares Druckbegrenzungsventil.
- Öldruckmanometer.
- Mit integrierter, hydraulisch arretierbarer Aufsetzplatte – geführt über Klammerfunktion, daher nur ein hydraulischer Steuerkreis erforderlich.
- Aufsetzplatte wird über ein Scherensystem geführt, daher geringer Höhenbedarf.
- Wartungsarme Stahl-Kunststoff-Gleitführung.

STAZ-SLC

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Zangenkörperlänge Hauptspannung (mm)	Best.-Nr.
STAZ-SLC	500 / 700	367	180 – 210	370 – 1.370	1.500	1.250	57050034