



oben: UZ-BV, unten: VZ-BV



RG-VZ

Mechanische Zangen für Hubeinheit

Anstelle von Saugplatten können auch Zangen an Vakuum-Schlauchheber angebaut werden.

In diesem Fall dient dann die Vakuumenergie zum Anheben der Produkte. Die mechanische Zange greift die Produkte. Die Vorteile des Vakuums beim Heben und Senken, sowie die stufenlose Steuerbarkeit der Geschwindigkeit bleiben erhalten.

UZ-BV: Universalzange speziell zum Greifen von Bordsteinen quer zur Längsachse. Dadurch können auch Radienborde mit unterschiedlichsten Radien versetzt werden.

VZ-BV-98/100: In extremen Ausnahmefällen kann der Bordstein zu porös (luftdurchlässig) sein. Für diesen Fall wurde diese Zange entwickelt, die rein mechanisch greift.

VZ-BV-40/104: In extremen Ausnahmefällen kann der Bordstein zu porös (luftdurchlässig) sein. Für diesen Fall wurde diese Zange entwickelt, die rein mechanisch greift.

RG-VZ: Spezialzange zum Verlegen von alternativ 1, 2 oder 3 Rasengittersteinen in einem Arbeitsgang.

Typ	Beschreibung	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
UZ-BV	Universalzange	250	214	12	80 – 220	150	52300031
VZ-BV-98/100	Bordstein-Versetzzange	100	70	8	980 – 1.000	150	42300001
VZ-BV-40/104	Bordstein-Versetzzange	100	55	6,9	400 – 1.045	150	42300149
RG-VZ	Rasengitter-Versetzzange	50	80	12	100 – 490	70	42000003

011223 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. *1 Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter www.probst-handling.de/agbs.