



Stahllamellenbacke STB1-S2

Schwere Ausführung, speziell entwickelt für Stapler-Anbauzangen, extra tiefgreifend für Verbundpflaster-Transport.

Einsatzbereiche:

Nicht oder nur teilweise umreifte Pflastersteinpakete aus Brettfertigungsanlagen bei einer Greifweite bis zu 850 mm und einer Mindest-Steindicke von 60 mm.

Bedingt einsetzbar bei nicht oder nur teilweise umreiften Pflastersteinpaketen aus Mehrlagenfertigern bei einer Greifweite über 850 mm und einer Mindest-Steindicke von 80 mm.

- Schnellwechselbar mit Gummigreifbacke GB2-Z über 2 Zapfen mit Schraubensicherung.
- Einzelne, abgefederte Stahllamellen passen sich problemlos fast jeder Steinkontur an und gewähren so sicheren Halt.

STB1-S2

Typ	Backenlänge (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Menge (Stück)	Best.-Nr.
STB1-1000-S2	1.000	32,5	1	47451050-1000
STB1-1200-S2	1.200	37,5	1	47451050-1200
STB1-1250-S2	1.250	40	1	47451050-1250
STB1-1300-S2	1.300	42,5	1	47451050-1300



Andrückbleche für STAZ-UNI-4

Dienen zum Verdichten von Pflastersteinpaketen (Beseitigung der Formzwischenräume) direkt beim Abgreifen der Pakete, überwiegend montiert an STAZ-UNI-4.

Vollflächige Auflage, Abmessungen angepasst an Backenlänge und Eintauchtiefe der Zange.

An 4 Aufhängepunkten federnd gelagert.

Notwendige Backenlängen in Abhängigkeit der Abmessungen der Steinlage.

Andrückbleche STAZ-UNI-4

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
Andrückbleche	(Lieferung paarweise)	47050059