



Plattenzieher PZ

Für das Herausziehen von einzelnen Platten, robuste Konstruktion, damit die Klingen mit dem Hammer in die Fugen eingeschlagen werden können.

- Mit Arretierungsvorrichtung. Hebelgriffe müssen während des Plattenziehens nicht ständig zusammengedrückt werden!
- Ohne Werkzeug verstellbar.
- Mit leicht austauschbaren Doppel-Spezialmessern aus hochwertigem Federstahl.
- Galvanisch verzinkt.

PZ

Typ	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
PZ	6	200 – 610	70	5320006

Ersatzteil:

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
Ersatzmesser kurz	(55 mm) pro Stück, unverpackt	41800001
Ersatzmesser kurz	(55 mm) 2 Stück in Blisterverpackung	41800242
Ersatzmesser lang	(65 mm) pro Stück, unverpackt	41800003
Ersatzmesser lang	(65 mm) 2 Stück in Blisterverpackung	41800243



SAFEFLEX SF

patentiert

Die innovative Klemmvorrichtung zum sicheren Trennen von Steinen.

Mit dem SAFEFLEX SF kann die Gefahr von Schnittverletzungen erheblich gemindert werden. Mit ihm können Baustoffe, wie z.B. Plastersteine und Natursteinplatten schnell und sicher fixiert werden. Dadurch werden Schneidarbeiten mit dem Winkelschleifer einfach, sicher und präzise durchgeführt. Zur Fixierung des Baustoffes drückt der Anwender seinen Fuß auf das obere Spannelement. Entfernt der Anwender seinen Fuß von der rutschsicheren Trittlfläche, drücken die Federn die Spannelemente wieder auseinander und der bearbeitete Baustoff kann entnommen werden.

- Kein seitliches Verrutschen der Steine durch Antirutschmatte.
- Schnelles und einfaches Einstellen der Steindicke über 2 seitlich angebrachte Federriegel.
- Höhe des SAFEFLEX individuell einstellbar durch 4 drehbare Schrauben an der Unterseite.
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder.
- Kein Verrutschen des Baustoffes während des Schneidens.
- Schnelles Fixieren ohne weiteren Werkzeugeinsatz.
- Materialersparnis, da kleinere „Reststücke“ selbst bei geringer Auflagefläche noch sicher fixiert werden können.
- Keine Transportschwierigkeiten, da das SAFEFLEX deutlich kleiner und handlicher ist, als beispielsweise ein Nassschneidetisch.
- Erhöhte Position des Schnittgutes, Trennscheibe dringt nicht in den Boden ein.
- Durch galvanische Verzinsung dauerhafter Oberflächenschutz.

SF



Typ	Eigengewicht (kg)	Höhe Verstellbereich (mm)	Spannbereich (mm)	Best.-Nr.
SF	7,46	10	30 – 160	51210001