



## Untermuffengreifer UMG

Zur Aufnahme der Untermuffenstapel, zur Einstapelung in das Magazin, universelle Verstellbarkeit.

- Rein mechanische Arbeitsweise.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Vollautomatische Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

UMG

Typ	Anzahl Klauen (Stk.)	Durchmesser Nennweite (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>UMG-30/80</b>	3	300 – 800	1.200	90	1.000	<b>57200051</b>
<b>UMG-60/150</b>	3	600 – 1.500	1.200	150	1.500	<b>57200050</b>
<b>UMG-150/300</b>	3	1.500 – 3.000	1.200	290	2.000	<b>57200063</b>



## Umlegegerät für Betonrohre UG

Ohne Verbindungsschläuche zum Stapler.

- Rationalisiert die Produktion von Betonrohren wesentlich.
- Durch große Anpressflächen ergeben sich für das Rohr geringe Belastungen, daher ist ein frühes Abräumen möglich.
- Da in angehobenem Zustand gedreht wird, ergeben sich keinerlei Beschädigungen der Muffen und Untermuffen.
- Durch parallel verfahrbare Greifarme geringer Zwischenraumbedarf.

UG

Typ	Durchmesser außen (mm)	Durchmesser Nennweite (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>UG-3.5</b>	380 – 1.320	300 – 1.000	820	180 – 210	3.500	<b>57300004</b>
<b>UG-4.5</b>	400 – 1.580	300 – 1.200	1.200	180 – 210	4.500	<b>57300025</b>
<b>UG-6.5</b>	400 – 1.800	300 – 1.500	1.970	180 – 210	6.500	<b>57300030</b>