



Mehrfachdorn MFD

Zur Aufnahme von mehreren Betonrohren nach DIN 4032 gleichzeitig.

Aufnahme der Geräte mit den Staplerzinken, mit Arretierung auf den Zinken.

Abstand zwischen den Glocken 20 mm.

Mehrpreis für eine Kunststoffbelegung zur schonenderen Behandlung der Rohre auf Anfrage.

- Quertraverse mit Gummi belegt, sodass Rohre nicht beschädigt werden.
- Ideal zum Bestücken des Lagerplatzes und zum Beladen von LKWs.

MFD

Typ	Anzahl Rohre (Stk.)	Durchmesser Nennweite (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Länge Stein/Element (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
MFD-25-5	5	250	300		2.000 – 3.000	2.600	57400001
MFD-30-5	5	300	330		2.000 – 3.000	2.000	57400085
MFD-40-4	4	400	350		2.000 – 3.000	2.200	57400086
MFD-50-3	3	500	375		2.000 – 3.000	2.500	57400104
MFD-60-3	3	600	400		2.000 – 3.000	4.300	57400026
MFD-UNI	5	300 – 600	1.200	180 – 210	2.000 – 3.000	5.000	57400067



Ringkrebs RK-XL-IV/-V/-VI

Mit dem mechanischen Großrohrgreifer können Betonrohre sicher nach der Fertigung stehend gegriffen und auf einen Kipptisch gesetzt werden.

- Rein mechanische Arbeitsweise, daher verwendbar an jedem Hebezeug.
- Einstellung auf die Rohrdimension mittels Handkurbel.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Vollautomatische Umschaltung von "voll" auf "leer".

RK

Typ	Anzahl Klauen (Stk.)	Durchmesser Nennweite (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Greiffbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
RK-XL-IV	2	1.000 – 1.800	750	600	110 – 240	7.500	57300001
RK-XL-V	2	1.500 – 2.600	1.000	1.700	110 – 280	15.000	57300002
RK-XL-VI	2	1.500 – 2.800	1.000	2.680	100 – 300	25.000	57300009